

Àîññòàíîáëáíèà çàãðóç÷èèà grub **Ðàçãäë : Ñèñòèìà. Ààìèèñòðèíààíèà** **Ìíóáëèèíàíí [Serega86](#) [30/11/2010]**

Ìí ìííàë÷èñèáííí çàìðííàì íà òíðòí òðí çàãðóç÷èèà grub ðàøèè íàìííàì ìííðààèèòò ñàòòòò
Ìãðãã òàì, èàè èííòàèèèèðíàòòò GRUB, íàìííàíèèì çíàòòò ì òí, èàè GRUB àíñíðèèèààò æàññòèèè àèñè
è èííðèàòèòò ì ðàçãäë. Ìðããã àñããí,
òòñ÷àò íà÷èààòñý ñ 0, à íà ñ 1. Á Linux ìãðãúé æàññòèèè àèñè,
ìðèèðáíèáííé è ìííàííò èííòðèèèðð, íàçúààòñý "hda" (àñèè àèñè IDE èèáí sda, àñèè ì SATA), à
à GRUB ìí
íàçúààòñý "hd0". Ìííàíí ýòííó, àèñèíàíà à GRUB íàçúààòñý "fd0".
Èòàè, ìãðãúé, àòíðíé è òðãòèè ðàçãäë íà ìãðãí æàññòèè àèñè (hda1,
hda2, hda3) íàçúààòñý "hd0,0", "hd0,1" è "hd0,2" à GRUB. ÌÐÈÌÁ×ÀÌÈÁ:
çàìýòàý - ýòí íàìííàíèáííàý ÷àññòò íàçãàíèý ðàçãäëè æàññòèíàì àèñè à
GRUB.
Äëý ìíèíàíèý áàòò ìíèáé (àèñè è ìííãð àèñè, ìííãð ðàçãäëè àèñè)
èñííèèóóèòà èðòãèè ñèíàè. Íàìðèíãð: (hd0,0) (hd0,1) (hd0,2) è òàè
ààèãã. (hd0,0) - ýòí ìãðãúé ðàçãäë ìãðãíàì àèñè. Ìííàííí íãðãí,
(hd1,5) - ýòí ðãñííè ðàçãäë àòíðíàì àèñè, à (hd2,0) - ìãðãúé ðàçãäë
òðãòòããí àèñè.

Àîññòàííàèáíèà çàãðóç÷èèà GRUB à openSUSE
òãñòèèèèíü íà openSUSE 11.3

È ìðèíãð, Áò òñòàííàèèè/ìãðãíòàííàèèè Windows ìíñè Linux'à, à ìí íàèè çàòãð MBR ñàíè
çàãðóç÷èèè.
Ìãðãíòàíàèèèèèòò Linux èç÷à çàãðóç÷èèà íàòò ñííèè, ìðèíãð ìííðààèèòò áðó÷íò.

- 1) Áðóçèíý ñ àèñòðèèáòèèíí DVD.
- 2) Áúáèðãã "Àîññòàííàèáíèà ñèñòèì".
- 3) Èíàèèíý ìíà root'í è ìðíèíúããì MBR:

-grub

-find /boot/vmlinuz //èùàì èíðíàíé ðàçãäë ñ Linux, èííðúé íóæíí áóããò ìðíèíàòò ààèãã

-root (hd0,4)

-setup (hd0)

-quit

Àîññòàíàèèèèè çàãðóç÷èè:

-mount -t ext3 -o rw,dev /dev/sda5 /mnt //ííèèðòàì ðàçãäë ñ Linux

-fdisk -l //èùàì ðàçãäë ñ Windows

-chroot /mnt

-nano /mnt/boot/menu.lst //ðããàèèèðòàì íàì GRUB'à

Ñíããðèèíà menu.lst (ìðíèíúããì ñàíè íóè):

default 0

timeout 5

gfxmenu (hd0,4)/boot/message

title openSUSE 11.3

root (hd0,4)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.34.7-default root=/dev/sda5 vga=0x31a resume=/dev/sda5

splash=silent showopts

initrd /boot/initrd-2.6.34.7-default

title Windows XP

rootnoverify (hd0,4)

chainloader (hd0,0)+1

title Floppy

rootnoverify (hd0,4)

chainloader (fd0)+1

title Failsafe

root (hd0,5)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.34.7-default root=/dev/sda5 vga=normal showopts ide=nodma apm=off
acpi=off noresume nosmp noapic maxcpus=0 edd=off 3

initrd /boot/initrd-2.6.34.7-default

ñîõðàíÿàì è ïãðãçàãððóæàãñÿ