

Áîññòàííãëáíëà çàãðóç-èëà grub **Ðàçããë : Ñëñòàíà. Áàìëíëñòðèíáàíëà** **Îíóáëëêíáàíí [Serega86](#) [30/11/2010]**

Îí ïííãë-ëñëáííí çàíðííàí íà òíðòí ïðí çàãðóç-èëà grub ðãøëë íáííáí ïííðààëòò ñàòòð
Îãðãã òàí, èàë èííòàëëëðèíáàòò GRUB, íáíáóííáëí çíàòò ï òí, èàë GRUB áííðèëíëààò æãñòëëë àëñë
è èíðíàòëð í ðàçããë. Îðããã áñááí,
òñ-áò íà-ëíáàòñ ñ 0, à íà ñ 1. Á Linux ïãðáúé æãñòëëë àëñë,
ïðëðáíëáííúé è ïííáííò èííòèëëáðó, íàçúáààòñ "hda" (áñëë àëñë IDE èëáí sda, áñëë íí SATA), à
á GRUB íí
íàçúáààòñ "hd0" . Îíáíáí ýòíó, àëñëíáíá á GRUB íàçúáààòñ "fd0".
Èòàë, ïãðáúé, áòíðíé è òðãòëë ðàçããë íà ïãðáí æãñòëíí àëñëá (hda1,
hda2, hda3) íàçúáàòñ "hd0,0", "hd0,1" è "hd0,2" á GRUB. ÎÐÈÌÁ×ÁÍËÁ:
çãíýòàý - ýòí íáíòóáíëáíàý -áñòò íàçááíëý ðàçããëà æãñòëíáí àëñëá á
GRUB.
Áëý ïíëíáíëý ááóò ïíëáé (àëñë è ïíáð àëñëá, ïíáð ðàçããëà àëñëá)
èñííëúçóëòá èðóáëúá ñëíáëë. Íáíðëíáð: (hd0,0) (hd0,1) (hd0,2) è òàë
áàëáá. (hd0,0) - ýòí ïãðáúé ðàçããë ïãðáíáí àëñëá. Îíáíáíí íáðàçí,
(hd1,5) - ýòí ðãñòíë ðàçããë áòíðíáí àëñëá, à (hd2,0) - ïãðáúé ðàçããë
òðãòóááí àëñëá.

Áîññòàííãëáíëà çàãðóç-èëà GRUB á openSUSE
òãñòëðíáàëíñú íà openSUSE 11.3

É ïðëíáðó, Áú óñòàííãëëë/íáðáóñòàííãëëë Windows ïíñëá Linux'á, à íí íáãëí çàòáð MBR ñáíèí
çàãðóç-èëíí.
Îãðáóñòàííãëëáòò Linux èç-çà çàãðóç-èëà íáò ñíñëá, ïðëáòñý ïíðààëòò áðó-íóð.

```
1) Áðóçëíñý ñ àëñòðëáóòëáííáí DVD.  
2) Áúáëðááí "Áîññòàííãëáíëà ñëñòàíú".  
3) Èíáëíëíñý ïíá root'íí è ïðííëñúáááí MBR:  
-grub  
-find /boot/vmlinuz //èùáí èíðíááíé ðàçããë ñ Linux, èíðíðúé íóáíí áóááò ïðííëñòòú áàëáá  
-root (hd0,4)  
-setup (hd0)  
-quit  
Áîññòàííãëëááá çàãðóç-èë:  
-mount -t ext3 -o rw,dev /dev/sda5 /mnt //ííòëðóáí ðàçããë ñ Linux  
-fdisk -l //èùáí ðàçããë ñ Windows  
-chroot /mnt  
-nano /mnt/boot/menu.lst //ðãããëòëðóáí íáíð GRUB'á  
Ñíááðæëíá menu.lst (ïðííëñúáááí ñáíë íóòë):  
  
default 0  
timeout 5
```

gfxmenu (hd0,4)/boot/message

title openSUSE 11.3

root (hd0,4)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.34.7-default root=/dev/sda5 vga=0x31a resume=/dev/sda5

splash=silent showopts

initrd /boot/initrd-2.6.34.7-default

title Windows XP

rootnoverify (hd0,4)

chainloader (hd0,0)+1

title Floppy

rootnoverify (hd0,4)

chainloader (fd0)+1

title Failsafe

root (hd0,5)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.34.7-default root=/dev/sda5 vga=normal showopts ide=nodma apm=off
acpi=off noresume nosmp noapic maxcpus=0 edd=off 3

initrd /boot/initrd-2.6.34.7-default

ñîõðàíÿàì è ìäðàçàããðóæàâîñÿ