

Áîññòàííãëáíëà çàãðóç-èëà grub Ðàçããë : Ñëñòàíà. Áàèíëñòðèèãàíëà Ííóáëëèíàáíí [Serega86](#) [30/11/2010]

Íí ïííãë-èñëáííí çàíðííàí íà òíðòí ïðí çàãðóç-èëà grub ðãøëë íáíííáí ïííðààëòò ñàòòò
Íãðãã òàí, èàë èííòàëëèèðíàòò GRUB, íáíáóííáëí çíàòò ï òí, èàë GRUB áíííðèèëíàòò æãñòèëë èëñë
è èííðíàòèð í ðàçããë. Íðããã áñááí,
íòñ-áò íà-èíáàòñ ñ 0, à íà ñ 1. Á Linux íãðáúé æãñòèëë èëñë,
íðèèðáíëáííúé è ïííáííò èííðèèããðó, íàçúáàòñ "hda" (áñë è èñë IDE èèáí sda, áñë íí SATA), à
á GRUB íí
íàçúáàòñ "hd0" . Ííáíáí ýòíó, àëñéíáí á GRUB íàçúáàòñ "fd0".
Èòàë, íãðáúé, áòíðíé è òðãòèé ðàçããë íà íãðáí æãñòèíí èëñë (hda1,
hda2, hda3) íàçúáàòñ "hd0,0", "hd0,1" è "hd0,2" á GRUB. ÍÐÈÌÁ×ÁÍÈÁ:
çãíýòàý - ýòí íáíòóáíëáíàý -àñòò íàçãáíëý ðàçããëà æãñòèíáí èëñë á
GRUB.
Áëý ïíëíáíëý ááóò ïíéáé (èëñë è ïíáð èëñë, ïíáð ðàçããëà èëñë)
èñííëúçóèòá èðóáëúá ñéíáë. Íáíðèíáð: (hd0,0) (hd0,1) (hd0,2) è òàé
áàëáá. (hd0,0) - ýòí íãðáúé ðàçããë íãðáíáí èëñë. Ííáíáíí íáðàçí,
(hd1,5) - ýòí ðãñòíé ðàçããë áòíðíáí èëñë, à (hd2,0) - íãðáúé ðàçããë
òðãòóááí èëñë.

Áîññòàííãëáíëà çàãðóç-èëà GRUB á openSUSE
òãñòèðíàáëííú íà openSUSE 11.3

É ïðèíáðó, Áú óñòàííãëë/íãðáóñòàííãëë Windows ïíñëá Linux'á, à íí íááëí çàòáð MBR ñáíèí
çàãðóç-èëí.
Íãðáóñòàííãëëáòò Linux èç-çà çàãðóç-èëà íáò ñíñëà, ïðèáòñ ïííðààëòò áðó-íóð.

- 1) Áðóçèíñ ñ èëñòðèáóòèáííáí DVD.
- 2) Áúáéðááí "Áîññòàííãëáíëà ñëñòàíú".
- 3) Èíáëèíñ ïíá root'íí è ïðííèíúáááí MBR:

```
-grub  
-find /boot/vmlinuz //èúáí èíðíááíé ðàçããë ñ Linux, èííðóúé íóáíí áóááò ïðííèíàòò áàëáá  
-root (hd0,4)  
-setup (hd0)  
-quit  
Áîññòàííãëëááá çàãðóç-èë:  
-mount -t ext3 -o rw,dev /dev/sda5 /mnt //ííòèðóáí ðàçããë ñ Linux  
-fdisk -l //èúáí ðàçããë ñ Windows  
-chroot /mnt  
-nano /mnt/boot/menu.lst //ðããàèèèðóáí íáí GRUB'á  
Ñíááðæèíá menu.lst (íðííèíúáááí ñáíè íóòè):
```

```
default 0  
timeout 5
```

gfxmenu (hd0,4)/boot/message

title openSUSE 11.3

root (hd0,4)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.34.7-default root=/dev/sda5 vga=0x31a resume=/dev/sda5

splash=silent showopts

initrd /boot/initrd-2.6.34.7-default

title Windows XP

rootnoverify (hd0,4)

chainloader (hd0,0)+1

title Floppy

rootnoverify (hd0,4)

chainloader (fd0)+1

title Failsafe

root (hd0,5)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.34.7-default root=/dev/sda5 vga=normal showopts ide=nodma apm=off
acpi=off noresume nosmp noapic maxcpus=0 edd=off 3

initrd /boot/initrd-2.6.34.7-default

ñîõðàíÿàì è ìäðàçàããðóæàâîñÿ