

Áîññòàííãëáíëà çàãðóç-èëà grub Ðàçããë : Ñëñòàíà. Áàìëíëñòðèíáàíëà Ííóáëëêíáàíí [Serega86](#) [30/11/2010]

Íí ìííãë-èñëáííí çàíðííàí íà òíðòí ìðí çàãðóç-èëà grub ðãøëë íáíííáí ìííðààëòò ñàòòò
Íãðãã òàí, èàë èííòàëëèðèíáàòò GRUB, íáíáóííáëí çíàòò ì òí, èàë GRUB áíííðèíëíáàò æãñòèëë èëñë
è èííðèíáàòò ì ðàçããë. Íðããã áñááí,
ìòñ-áò íà-èíáàòñ ñ 0, à íà ñ 1. Á Linux ìãðãúé æãñòèëë èëñë,
ìðèðãíëáííúé è ìííáííò èííðèíëáòò, íàçúáààòñ "hda" (áñë è èñë IDE èèáí sda, áñë ìí SATA), à
á GRUB ìí
íàçúáààòñ "hd0" . Ííáíáí ÿòííó, àëñëíáí á GRUB íàçúáààòñ "fd0".
Èòàë, ìãðãúé, áòíðíé è òðãòèé ðàçããë íà ìãðãí æãñòèíí èëñë (hda1,
hda2, hda3) íàçúáàòñ "hd0,0", "hd0,1" è "hd0,2" á GRUB. ÍÐÈÌÁ×ÁÍÈÁ:
çãíÿòàÿ - ÿòí íáíòóáíëáíàÿ -áñòò íàçãáíëÿ ðàçããëà æãñòèíáí èëñë á
GRUB.
Áëÿ ìíëíáíëÿ ááòò ìíéáé (èëñë è ìíáð èëñë, ìíáð ðàçããëà èëñë)
èñííëóçòéòá èðóáëúá ñëíáëë. Íáíðèíáð: (hd0,0) (hd0,1) (hd0,2) è òàé
áàëáá. (hd0,0) - ÿòí ìãðãúé ðàçããë ìãðãíáí èëñë. Ííáíáííí íáðãçí,
(hd1,5) - ÿòí æãñòíé ðàçããë áòíðíáí èëñë, à (hd2,0) - ìãðãúé ðàçããë
òðãòóááí èëñë.

Áîññòàííãëáíëà çàãðóç-èëà GRUB á openSUSE
òãñòèðíáàëííú íà openSUSE 11.3

É ìðèíáð, Áú óñòàííãëë/ìãðãóñòàííãëë Windows ìíñëá Linux'á, à ìí íáãëí çàòáð MBR ñáíèí
çàãðóç-èëí.
Íãðãóñòàííãëëáòò Linux èç-çà çàãðóç-èëà íáò ñíñëà, ìðèáàòñ ìíðààëòò áðó-íóð.

- 1) Áðóçèíñ ñ èëñòðèáòèáííáí DVD.
- 2) Áúáéðááí "Áîññòàííãëáíëà ñëñòàíú".
- 3) Èíáëíèíñ ìíá root'íí è ìðííëíúáááí MBR:

```
-grub  
-find /boot/vmlinuz //èúáí èíðíááíé ðàçããë ñ Linux, èíòíðúé íóáíí áóááò ìðííëíáòò áàëáá  
-root (hd0,4)  
-setup (hd0)  
-quit  
Áîññòàííãëëááá çàãðóç-èë:  
-mount -t ext3 -o rw,dev /dev/sda5 /mnt //ííòèðóáí ðàçããë ñ Linux  
-fdisk -l //èúáí ðàçããë ñ Windows  
-chroot /mnt  
-nano /mnt/boot/menu.lst //ðããàèèðèðóáí íáíð GRUB'á  
Ñíááðæèíá menu.lst (ìðííëíúáááí ñáíè íóòè):
```

```
default 0  
timeout 5
```

gfxmenu (hd0,4)/boot/message

title openSUSE 11.3

root (hd0,4)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.34.7-default root=/dev/sda5 vga=0x31a resume=/dev/sda5

splash=silent showopts

initrd /boot/initrd-2.6.34.7-default

title Windows XP

rootnoverify (hd0,4)

chainloader (hd0,0)+1

title Floppy

rootnoverify (hd0,4)

chainloader (fd0)+1

title Failsafe

root (hd0,5)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.34.7-default root=/dev/sda5 vga=normal showopts ide=nodma apm=off
acpi=off noresume nosmp noapic maxcpus=0 edd=off 3

initrd /boot/initrd-2.6.34.7-default

ñîõðàíÿàì è ìäðàçàãðóæàâîñÿ