

Íñáàèääàì èèíóèñ ìÿòàìíí

Đàçääè : Ñàèðàòù è Ñíááòù

Îíóáèèèíáàíí [Tretrem](#) [09/04/2010]

Đàçááðàì íáíáóíàèìùá çíáíèÿ è ìñííáíùá áñíðíñù òðááóðùèá ìíèìáíèÿ. xòì òàèíá èèíóèñ, Ñíí è ò.í. á àáííé ñòàòùá ðàññíàððèääòù íá áóáàì.

È òàè íà-íàì:

1. Èíðíááàÿ ñòðóèòóðà
2. Óñòáííáèà ìðíáðàìì.
3. Íàñòðíéèà è çàíóñè ìðíáðàìì.
4. Đàáíòà ñ iso íáðàçàìè
5. Íííòèðíáàíèá ðàçááèíá ntfs äèÿ çàìèñè íáù-ííáí ìíèüçíáàòàèÿ
6. Çàãðóçèà Windows ñí àòíðíáí HDD
7. Íáðáóñòàííáèà Windows áàç íá çàòèðàÿ çàãðóç-èè
8. Áícñòàííáèáíèá ìàðíèÿ root.

Ñòàòùÿ íá çàèíí-áíà áóááò ìí íàèè-èð ñáíáíáííáí áðáíáíè ðáààèòèðíáàòùñÿ

Đàçááðàì íáíáóíàèìùá çíáíèÿ è ìñííáíùá áñíðíñù òðááóðùèá ìíèìáíèÿ. xòì òàèíá èèíóèñ, Ñíí è ò.í. á àáííé ñòàòùá ðàññíàððèääòù íá áóáàì.

È òàè íà-íàì:

1. Èíðíááàÿ ñòðóèòóðà
2. Óñòáííáèà ìðíáðàìì.
3. Íàñòðíéèà è çàíóñè ìðíáðàìì.
4. Đàáíòà ñ iso íáðàçàìè
5. Íííòèðíáàíèá ðàçááèíá ntfs äèÿ çàìèñè íáù-ííáí ìíèüçíáàòàèÿ
6. Çàãðóçèà Windows ñí àòíðíáí HDD
7. Íáðáóñòàííáèà Windows áàç íá çàòèðàÿ çàãðóç-èè
8. Áícñòàííáèáíèá ìàðíèÿ root.

1) Èíðíááàÿ ñòðóèòóðà

/ - èíðíááíé èàòàèíá ñèñòàìù, áñá ìñòàèüíùá ðàçááèù è àèñèè ìííòèðóðòñÿ èìáííí è àáíííó èàòàèíáó.

/bin ààæíáéèèá áéíàðíùá òàèèù. Íí ñíááðæèò áàçíáùá èííáíáù, èíòíðùá ìíáòò èñíèüçíáàòùñÿ áñáìè ìíèüçíáàòàèÿìè, è èíòíðùá ÿàèÿðòñÿ íáíáóíàèìùè äèÿ ðááíòò ñèñòàìù: ls, cp, login è äð.

/boot ñíááðæèò òàèèù, íáíáóíàèìùá äèÿ íà-àèüííáí çàãðóç-èèà (GRUB èèè LILO). Á íáí ìíááò íàðíáèòùñÿ ÿàðí.

/dev òàèèù ñèñòàìíùò óñòðíéñòà (dev ìò áíáè. DEVICES). Íáèíòíðùá òàèèù, íàðíáÿùèáñÿ á /dev, ÿàèÿðòñÿ íáÿçàòàèüíùè, íáðèèáð, /dev/null, /dev/zero è /dev/tty.

/etc íàeí eç ñàìúò æèçíáíí àæíúò èàòàeííà ñeñòàì UNIX®, ïòïó òí ïí ñíààðæèò àñá èííòeàòòàòeíííúà òàeéú ñeñòàìú, eíàeèeàòàeúíúà äëý èàæáíí òíñòà. Íeèíáàà íà óàäeýeòà àáí äëý ñíàííæááíeý æeñeíáíí ïòíòòàíñòàà! Áíeáà òííí, áñeè áú æàeàòòà ðàçíáñòè ñòðòeòòòò ààðááí àáðáàà íà íàñeíeúeí ðàçááeíà, çáñííeòà, òí /etc íà àíeæáí áúòú ïííúúí íà íòàäeúíúe ðàçáàe: ïí íáíàðíàèè äëý eíeòeàeèçàòeè ñeñòàìú è ïðe çàäðòçeà àíeæáí íàðíàeòùñý íà çàäðòçí-íí ðàçáàeà. Äëý ïðíàðàì, eíòìðúì òðááòàòñý áíeúøíà òeñeí èííòeàòòàòeíííúò òàeéíà, ñòúàñòàòòòò ïòàäeúíúà ïííeàòàeííàe. Áæíúà òàeéú:
passwd è shadow: ýòí ààà òàeñòíàúò òàeéà, à eíòìðúò òðáíýòñý àñá ïíeúçíáàòàeè ñeñòàìú è eò çàðeððíááííúà ïàðíeè ñíòààòñòàáíí.

/home ñíààðæèò àñá èe-íúà èàòàeííàe ïíeúçíáàòàeéé ñeñòàìú. Ýòìò èàòàeííà ïíeàò áúòú ðàçáàeýáìú (à íáeíòìðúò áíeúøeò ñàòýð è íáìò ïòeðúààòòñý íáúeè áíñòòí òððàç NFS). Èííòeàòòàòeíííúà òàeéú ààðeò eðáeíúò ïðeèíæáíeé (òeíà ïí-òíáúò èèeáíòíà è áðàòçáðíà) ðàñííeààòòñý à ýòíí èàòàeííà è íà-eíàòòñý ñ òí-eè («.»)Íàðáíáííúe, ðàçáàeýáìúe
. / .mozilla - èííòeàòòàòeíííúà òàeéú Mozilla

/lib ñíààðæèò àeáeèíòàeè, æèçíáíí íáíàðíàeííúà äëý ñeñòàìú. Íí ñíààðæèò àñá àeáeèíòàeè, íáíàðíàeíúà äëý ðááíòú áeíáðíúò òàeéíà eç èàòàeííà /bin è /sbin Òàeæá á ýòíí èàòàeííà àíeæíú íàðíàeòùñý: íáíàçàòàeúíúe èííííáúeè íà ýòàíà áúííeíáíeý eèe çàäðòç-eè ld*, à òàeæá àeíàèe-áñeè ïíeèeð-àáíàý áeáeèíòàeè Ñ libc.so. Ñòàòe-áñeèe, íàðàçáàeýáìúe.
/modules/áàðñeý_ýàðà òðáíýòñý ïíeàòe ýàðà

/mnt ñíààðæèò òí-eè ïíeòeáííeý äëý áðáíáíí ïíeòeðòáíúò òàeéíàúò ñeñòàì.

/opt ñíààðæèò íà ñeèeéí àæíúà äëý ðááíòú ñeñòàìú íàeáòú. Íí çàðàçáðáeèðíááí äëý áííeíeòàeúíúò ïàeáòíà; ïàeáòú òeíà Adobe Acrobat Reader òàñòí òíòàíáàeèàòòñý á /opt. FHS ðàeííáíáòàò, òíáú ñòàòe-áñeèe òàeéú (áeíàðíeèe, áeáeèíòàeè, ñòðáíeòú ðeèíáííà òe è ò.í.), òíòàíáàeèàáíúà á èàòàeííà /opt, ïííààeèñú á àáí ïíeàòàeííàe /opt/package_name, à eò èííòeàòòàòeíííúà òàeéú - á /etc/opt

/root áííàòíeè èàòàeííà root'à. Íàðáíáííúe, íàðàçáàeýáìúe.
/sbin ñíààðæèò àæíúà ñeñòàìíúà áeíáðíúò òàeéú, íáíàðíàeíúà äëý çáíòñeà ñeñòàìú. Áíeúøeíñòàí ýòeò òàeéíà ïíáòò çáíòñeàòùñý òíeúeí root'í. Íáú-íúe ïíeúçíáàòàeè òíæá ïíeáò çáíòñeòò èò, ïí ðàçòeúòàò èò ðááíòú ïíeáò ñòàòòùñý íóeááú. Ñòàòe-áñeèe, íàðàçáàeýáìúe.

/tmp èàòàeííà ïðááíàçíà-áí äëý òðáíáíeý áðáíáííúò òàeéíà, eíòìðúà ïíáòò áúòú ñíçàààòòñý ïòàäeúíúe ïðíàðàìíàe. Íàðáíáííúe, íàðàçáàeýáìúe.

/usr ýàeýàòñý àeááíúí èàòàeííàí äëý òðáíáíeý ïðeèíæáíeè. Áñá áeíáðíúà òàeéú á ýòíí èàòàeííà íà òðááòòòñý äëý çàäðòçeè eèe íàñeòæeááíeý ñeñòàìú, ïíýòíò èáðáðòeý /usr ïíeáò, à çà-àñòòò òàe è áñòú, ðàçíáúàòòñý íà ïòàäeúíúe òàeéíàíe ñeñòàì.

/usr/X11R6: ïíeíàý eáðáðòeý X Window System . Áñá áeíáðíúà òàeéú è àeáeèíòàeè, íáíàðíàeíúà äëý ðááíòú X (áeèe-àý X-ñáðáðú) àíeæíú íàðíàeòùñý çááñú. Èàòàeííà

/usr/lib/X11 ñíààðæèò àñá àñíáeòú èííòeàòòàeè X, èíòìðúà ýàeýòòñý íáúeè äëý ðàçíúò èíííòàðíà.

/usr/bin: ñíààðæèò çíà-eòàeúííà áíeúøeíñòàí ñeñòàíúò áeíáðíúò òàeéíà. Èðááý áeíáðíàý ïðíàðàì, èíòìðáý íà ýàeýàòñý íáíàðíàeííe äëý íàñeòæeááíeý ñeñòàìú è íà ïðááíàçíà-áíà äëý ñeñòàíííá àáíeíeñòeðíàíeý, àíeæíà íàðíàeòùñý á ýòíí èàòàeííà.

/usr/lib: ñíààðæèò àñá àeáeèíòàeè, íáíàðíàeíúà äëý çáíòñeà ïðíàðàì, íàðíàýeòòñý á /usr/bin è

/usr/sbin. Èíááòñÿ òàéæá ñèíáíèè-áñèàÿ ññùèèà /usr/lib/X11, óèàçùáàòùàÿ íà /usr/X11R6/lib - èàòàèíá, ñíááðæàùèè áéáèèíòáèè X Window System (íí òíèùèí, áñèè òñòàííáèá X);

/usr/local: ýòí íáñòí, éóàà áù áíèæíù òñòàíáèèèáàòù èðáùá ìðèèíæáíèÿ, èííèèèðòáíùá ààìè èç èñòíáíùò èíáíá. Íðíáðàíà òñòàííáèè áíèæíá áóáàò ñíçáàòù íáíáðíàèìòð èáðáðòèð.

/usr/share: ñíááðæàò áñá àííàðàòíí-íáçáàèñèìùá àáííùá á ðáæèìá òíèùèí äèÿ -òáíèÿ, íáíáðíàèìùá äèÿ ìðèèíæáíèè èç /usr. Ñðááè áñááí ìðí-ááí áù íáèáàòá á íáí èíòíðíàòèð í ÷àñíáíùò ìÿñáò è ðááèííáèùíùò ñòáíáàðòáò (èíèáèè) (zoneinfo è locale).

/usr/doc: ñíááðæàò áíèóíáíòàòèð è ìðèèíæáíèÿ

/usr/man: ñèñòáííùá ñòðáíèòù ðóèíáíáñà.

/var ñíááðæàò áñá ðááí-èá àáííùá äèÿ ðááíòàòùèò á ñèñòáíá ìðíáðàí. Á ìèè-èá ìò ðááí-èò àáííùò èàòàèíá /tmp, ÿòè àáííùá áíèæíù ññòàòùñÿ íáòðííòóùèè á ñèò-áá íáðáçáàðòóçèè. Íáðáíáííùè. Íòááèùíùá ááí ìíèáèòàèííáè ìíáòò áùòù ðáçááèÿáíùèè èèè íáðáçááèÿáíùèè.

/log: ñíááðæàò òáèèù ñèñòáííùò æóðíáèíá, èíòíðùá áù ìæáòá -èòàòù äèÿ áùÿáèáíèÿ íáèñíðááííñòáè á ñáíáè ñèñòáíá (íñíááíí ÿòè ááá: .

/messages

/kernel/errors).

/run: èñíèùçóáòñÿ äèÿ ñèæáíèÿ çà áñáíè ìðíòáññáè, èñíèùçóáíùèè ñèñòáííè ñ ìíáíòà áá çáðòóçèè, ìíçáíèÿÿ ááí áùííèÿòù íáá íèèè ááèñòáèÿ á ñèò-áá èçíáíáíèÿ óðíáíÿ áùííèíáíèÿ ñèñòáííù.

/spool: ñíááðæàò ðááí-èá òáèèù ñèñòáííù, íæèáàòùèá ìðáááèáííùò ááèñòáèè èèè íáðááíòèè.

/cups ñíááðæàò ðááí-èá òáèèù ñáðááðá íá-àòè

/mail òðáíèò ðááí-èá òáèèù ìí-òíáííá ñáðááðá (íáíðèíáð, áñð áðíáÿùòð è èñðíáÿùòð ìí-òò áàøáè ñèñòáííù).

2.1 Óñòàííáèè ìðíáðàí

1) Èáè òñòàíáèèèáàòù ìðíáðàííù?

Ñóùáñòáòáò, áðóáí áíáíðÿ, 3 áèèà òñòàííáèè

1) **Ðáííçèòàðèè èèè *rpm íáèáò.** (ÍÓÑÉ -> Ñèñòáíá -> YaST -> Íðíáðàííá íááñíá-áíèá -> Óíðááèáíèá ìðíáðàííù íááñíá-áíèá) ñòááè. Íæáò áùñèí-èòù íéíí ñ ðáçðáðáíèá çáàèñèííñòáè - ÷èòàéòá. Èùèòá òàì, á ðáííçèòàðèèÿ, áñòù áñ, -òí çáðíèòèòá, áèááííá èñèáòù áíèíàòáèùíí. Áñèè íá íáèè - èà-áàòá ñ èíáòá *.rpm íáèáò (äèÿ áàøáè ááðñèè Suse, ìèðñ äèÿ ñáíáè ñèñòáííù i386 èèè x64) è òñòàíáèèèáàòá ááí, èàè á Windows - íáíèè èèèèí. Íá ñòááèòñÿ - ìðíèèèòá á ðáííçèòàðèè: (ÍÓÑÉ -> Ñèñòáíá -> YaST -> Íðíáðàííá íááñíá-áíèá -> Ðáííçèòàðèè ìðíáðàíííá íááñíá-áíèá -> Áíááèòù -> Èíèáèùíùè èàòàèíá -> Èíÿ ðáííçèòàðèè (ìèøáí, íáçááíèá ðáííçèòàðèè - èáèíá ìðááèòñÿ), Íóòù è èàòáèíáò (ááá èáæèò íáø *.rpm) -> Ááèáá -> OK). Èä, í á (Íðíáðàííá íááñíá-áíèá -> Óíðááèáíèá ìðíáðàííù íááñíá-áíèá) òáí áùáèðááí ðáííçèòàðèè, èíòíðùè ìù ñíçáàèè è ñòááè. Íñèá òñòàííáèè ìðíáðàííá ááááèèÿáò ÿðèùè á íáíð ÍÓÑÉ. Áñèè íá áíááèèèáñù íáðáçáàðòóçèè èèñù - Ctrl+Alt+Backspase (íáæèíááí è óááðæèááí - íá-í, ò ìèùàòù, çàòáí íáðáçáàðòóçèò X)

2) **Ñáíðèá èç èñòíáíèèíá.** Ýòíò ááðèáíò ìóòíðíáá. Èñòíáíèè - èñòíáíèè èíá ìðíáðàííù, íáíèñáíèè íá ÿçùèáò ìðíáðàíèðíáíèÿ, òòò íáò ðáçíèòù äèÿ, èáèíè ñèñòáííù ìí íáíèñáí. a) Èá-ááí áððèá *.tar.bz2 èèè *.tar.gz. b) Ðáñíáèíáíùáááí ááí (áñèè ðáñíáèíáíùèè èíòááðèðíááí, òí ìðááíè èííèíèè ìùèè íá áððèá -> ðáñíáèíáòù á). c) Èä, í á òí, -òí ðáñíáèíáèè (íáù-íí - ííáÿ ìáíèá ñ èíáíáí áððèáá). d) xèòááí òáèè INSTALL. e) Íòèðùáááí èíííèèèòù; íáðáðíáèí á íáøò ìáíèó, òò, -òí ìÿÿáèèáñù ìðè ðáñíáèíáèè (ìíèçàòù ìðíù, áóááò, áñèè áíííèèçíáàòùñÿ èííáíáíè mc - ííá ìòèðùááèò ìðíáðàííò íáíáíáèá ÍðòóíÈííáíáðá); ìèøáí su; ááíáèí èíá root; ááèùøá ìèøáí òí, -òí -èòáèè á INSTALL (íáù-íí ÿòí 1)/configure 2)make

3)make check(â íáêíòíðúð ïðíãðàíìàð ÿòíáí íá íàáí) 4)make install). Ìðíãðàíìà òñòàííàèèàñü.
Ìãðçàããððæààì X.

Íí ÿòí èääàèüíúé ààðèàìò, òàè áúääàò ààèèéí íá àñáääà, íáú-íí íá ÿòàíá ./configure áúää, òñü ñííáúáíèà, ÷òí ÷ááí-òí íá òáàòáàò. Èúáì ÿòí ÷òí-òí á ðáííçèòàðèè, àñèè íá íàðíàèì èúáì à àððèèáá á èíáòá, ñòààèì, èàè ñíèàçàíí áúðá, çàòáì áíçáðàúàáìñü è òíé ïðíãðàíìà, ÷òí ñòààèèè ïáðáíé è ñííàà ./configure è ò.á. Èííààà áíçíèèàðò áíáíèüíí àèèííúá ðáíí-èè.

3) **Áèíàðíèè** (áíòíáúé è èñííèíáíèð òàéé). Èà-ààì àððèà. Ðàñííàèíáúááàì. xèòáàì Readme.txt èèè áìò ñííáíáíúé, ÷òíáú íàèòè, èàèíé òàéé çàíòñèàòü. Çàíòñèààì

ÑÒÀÂÈÒÜ ÈÓ×ØÁ ÆÑÁÁÍ ÈÇ ÐÁÍÍÇÈÒÀÐÈß, Ò.Á. ÍÓÍÈÒ 1.

Çàíòñèààìúá òàééü ïðèèíæáíèÿ òñòàííàèèáííúá èç *.tar.bz2 èèè *tar.gz àððèèàà íáú-íí èáæàò á èàòèííá /usr/local/bin.

3. Íàñòðíéèà è çàíòñè ïðíãðàíì

Ñèðúòüá òàééü.

Á unix ñèñòàíàð á íòèè-èà ïò windows, ááá ïðèíÿòí ñèðúòüè ñ-èòàòü òá òàééü, íá èíòíðúð áúñòààèáí ïððèáóò ñèðúòüé (hidden, àñèè íá íøèáàðñü), ñ-èòàðòñü áñá òàééü ñ òí-èíé á íà-àèà èíáíé òàéèà èèè èàòàèíáà. Áñèè Áú òíòèòá ñíçáàòü ñèðúòüé òàéé ñ èíáíáì passwd.txt , òí Áàì ñèááóáò á ñíèà èìÿ ñíçáàààáííáí òàéèà áíááèèòü òí-éó:

.passwd.txt

Ñèááóáò ïòíàòèòü, ÷òí áñá òàééü èííòèáóðàòèè ïðíãðàíì èç ñíèüçíààòáèüñííáí íèððæáíèÿ ððáíÿòüñü á áííàðíáè àèðáèòíðèè ñíèüçíààòáèÿ è áñá ÿáèÿðòñü ñèðúòüè. Èðííá òíáí ííè íáááèÿðòñü ñííòáàòñòáòðùèè èíáíáìè ïðíãðàíì è èíòíðúì ïòííÿòüñü. Òàè òàééü íàñòðíáè KDE àèÿ ñíèüçíààòáèÿ loop, ñíèíí íàèòè òèàçàá á ñòðíèá áàððáà òàéèíáíáí íáíááæàðà ïóòü:

/home/loop/.kde

ÿòí ñíèàò áúòü íáíáðíàèì à ñèó-àá íáèíðáèèííè ðááíòü ïðíãðàíìú (óáàèèà íàñòðíéèè, ïðè ñíèèááòðùáì çàíòñèà ïðíãðàíìà ñíçáàñò ííáúé ÿèçáííèÿð èííòèáóðàòèè ñ òáì æà èíáíáì) èèè àèÿ ðáðáíèÿ àððáèò áííðííá.

Ìðíãðàíìó ÷áðç èíííèü ñíèí çàíòñèòèòü íáíèì èç ïðáàèíæáííúð ñííííáíá (íà ïðèíáðá kget):

- 1) íàçáàíèà ïðíãðàíìú
\$ kget
- 2) ñíèíúé ïóòü áí ïðíãðàíìú
\$ /opt/kde3/bin/kget
- 3) Áñèè ÿòí àèíáíóáñ ïðíãðàíìà(*.exe):
\$ wine ./cmd.exe
èèáí àèÿ .Net ïðíãðàíì:
\$ mono ./SMathStudio_Desktop.exe

4. Ðàáíòà ñ iso íáðàçàìè

1) Ñíçääíèá ISO

Çàðíàèì á èííñíèù ìèøái

Öèðàðà:

```
dd if=/dev/dvd of=/home/toxa/Desktop/filename.iso
```

(Ñèíòàèñèñ: dd if=÷òí of=éóää)

Íáðàç ñíçääñòñý ìðýíí íà ðàáí÷àì ñòíèá ñ íàøááí áää.

2) Ìíäèþ÷áíèá ISO

Á èííñíèè

Öèðàðà:

```
mount -o loop filename.iso /mnt/mountname
```

èèè

Öèðàðà:

```
mount -o loop filename.iso /media/mountname
```

èìáíí äèý Suse

Ìáðàéäý á èàðàèíá /mnt/mountname iù íèàæàíñý áíóòðè íáðàçà.

5. Ìííèðèðíáàíèá ðàçááèíá ntfs äèý çàìèñè íáù÷ííáí ìíèùçíáàòàèý

Äèý ìðàáèèüííáí ìííèðèðíáàíèèý ntfs ðàçááèíá òàáèèòà /etc/fstab áíèæíà èìàòù ñèááòðùèá àòðèáóòù:

```
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_WDC_WD3200YS-01_WD-WCAPD5222085-part1 /windows/c ntfs-3g
```

```
users,gid=users,umask=000,locale=ru_RU.UTF-8 0 1
```

```
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_WDC_WD3200YS-01_WD-WCAPD5222085-part8 /windows/d ntfs-3g
```

```
users,gid=users,umask=000,locale=ru_RU.UTF-8 0 1
```

6. Çàãðóçèà Windows ñí àòíðíáí HDD

Windows "æáèèáò" áðóçèòùñý òíèüèí ñ íáðáíáí àèñèá. Á òàè èàè íí ðàáèèíí íàðíàèòñý íà àòíðíí HDD, òí ááí íáíáðíàèí "íáíáíóòù". Áæèáàòñý ýòí èííáíáíé map. Ñí áá ìííüòþ ìíæíí íòíáðàçèòù hd0 èàè hd1 è hd1 èàè hd0 - èíà÷á, ìíæíí àèðòòàèèíí íáðáñòàáèýòù æáñòèèá àèñèè. Á èòíáá, áíáááèáííüá ñòðíèè áííèíèòàèèííáí íóíèòà íáíþ äèý çàãðóçèè áúá íáííé ìíáðàèèííèè á òàèè /boot/grub/menu.lst áúäèýäýò òàè:

```
title Windows-XP
```

```
rootnoverify (hd1,0)
```

```
map (hd0) (hd1)
```

```
map (hd1) (hd0)
```

```
makeactive
```

```
chainloader +1
```

Íá ñèèðàòù òàèè .windows-serial ñí windows-ðàçááèè.

Ìíáðíáíáá - ññüèèá.

7. Îáðáóñòàííáêá Windows áâç íá çàòèðàÿ çàãðóç÷èè

Îáðáá òñòàííáêé/îáðáóñòàííáêé Windows ñíçáàòù òàèè ñèááòòàáí ñíáðæàíèÿ:

[setup]

CleanBoot=0

ñòðàíèòù, èàè

msbatch.inf

ããá òáíáíí, òíòù íà àèñèáðá. Îðè òñòàííáêá Windows, óèàçóáàòù íóòù è ÿòííó òàèèó.

Îáíðèìáð:

D:win98setupcor.exe A:msbatch.inf

Çàãðóç÷ííúé ñáèòð ñíððáí,í

8. Âíçñòàííáêáèá ìàðíèÿ root.

Âí áðáíÿ çàãðóçèè óèàæàí init=/bin/bash á ñòðí÷èá áíèçó äèÿ Grub, èèè linux init=/bin/bash äèÿ Lilo.

Â ðáçóèùòàòá ìù çàãðóçèèèñù ñðáçó á íáíííèùçíáàòáèùñèíì ðáæèìá á òáðíèíáèá è ñíá ðóòíì.

Îáðáíííèèðòáí ìàø æáñòèèè àèñè, ñí ñáé÷áñ òíèùèí äèÿ ÷òáíèÿ.

Ïèòàòà:

mount -o remount,rw /

ñíáíèì ìàðíèù ñíèùçíáàòáèè root.

Ïèòàòà:

passwd

Îá çàíðíñ í ìàðíèá ááíáèì ííáúé ìðèáóíáííúé ìàðíèù, ñíáèàøááíñÿ, áñèè ñí èíðíðèèè. Îñòàèíñù

ñèíðííèçèðíáàòù ñíáðæèíá èáøà æáñòèíáí àèñèà ñ ñàíèì æáñòèèì àèñèíì, ò.è. ñèíðáá áñááí áñá

èçíáíáíèÿ ññòàèèñù á áóòáðá àèíòà. Äèÿ ÿòíáí ìðíñòí áúííèíèòá èííáíáó

Ïèòàòà:

sync

Ñèáæàí ñíáñèáí òíðòí÷áíàì, ÷ùè ñíñòù èñííèùçíáàèèñù:

[measles](#)

[NULL](#)

[Maestro](#)

Ñòàòùÿ íá çàèíí÷áíá áóááò ñí ìàèè÷èè ñáíáíáííáí áðáíáíè ðááàèèèðíáàòùñÿ